

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00844
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661207
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34, Каркас-М40-АЛ (см. Приложение бланк № ТР 0053338),
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) выпускаемые по ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1) - для марок Каркас-М40, Каркас-М37, Каркас-М34; группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*) - для марки Каркас-М40-АЛ.

код ТН ВЭД России
7019 31 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 6 с/см-2013, № 7 с/см-2013 от 21.01.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2013 по 31.01.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ06.В.00844

(обязательная сертификация)

ТР 0053338
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6300 7019 31 000 0	Изделия (маты) теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: Каркас-М40 (содержание органических веществ не более $4,5 \pm 0,5\%$ по массе, плотность - $12 \pm 15\%$ кг/м ³); Каркас-М37 (содержание органических веществ не более $4,5 \pm 0,5\%$ по массе, плотность - $15 \pm 10\%$ кг/м ³); Каркас-М34 (содержание органических веществ не более $4,5 \pm 0,5\%$ по массе, плотность - $19 \pm 10\%$ кг/м ³); Каркас-М40-АЛ (содержание органических веществ не более $4,5 \pm 0,5\%$ по массе, плотность - $12 \pm 15\%$ кг/м ³ ; обкладка изделия - алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой)	ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. № 1

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

